





rys. nr 4 — zegar - schemat montażowy

Uwaga:
1. W pierwszej kolejności należy założyć zegar frontowy i dokręcić go 4 śrubami do pieścienia **zr22**
2. Następnie założyć zegar tylny i połączyć z przednim śrubami M12 x 200
3. Do montażu zegara używać śrub ze stali nierdzewnej



rys. nr 6 — przekrój zegD2 — 1 : 5



rys. nr 7 — przekrój zegD1 — 1 : 5



rys. nr 8 — zegD2 — 1 : 5



rys. nr 11 — przekrój zegD5 — 1 : 5

rys. nr 2 — przekrój zeg7 — 1 : 10



rys. nr 3 — przekrój zeg2 - szczegóły — 1 : 10



rys. nr 9 — przekrój zegD3 — 1 : 5



rys. nr 5 — zegD1 - przekrój poziomy — 1 : 5

26
56

Nr	Data	Zmiany projektowe (rewizje) - OPIS	
100	2016-05-12	Zegar. Dostosowano kształt obudowyc mechanizmu zegarowego do układu dwustronnego. Uwaga: zegary frontowy i tylny różnią się kształtem zawiesia i odległością kolnierza od lica.	WK
56	2015-11-16	Arkusze D03 i D03a. Wzmocniono konstrukcję nośną zegara i sposób montazu mechanizmu.	
26	2015-05-26	Zmiana konstrukcji wsporczej zegara	

skala: według podpisów

Konstrukcja wsporcza zegara - szczegóły połączeń

inwestycja:

inwestor:

projektant:

sprawdzający:

opracowanie:

branża:

faza: projekt wykonawczy

2016-05-13 06:18:05

PIA

tom 2. 1 część

arkusz nr: D03a 100 rewizja

1 | 2 | 3 | 4

autorski